



29 119 A00 GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY



OPIS PRODUKTU

- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
- metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
- GROHE StarLight powłoka chromowana
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
- możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
- element montażowy zamawiany osobno
- wydajność przepływu:
 - wyjście B = 24 l / min
 - wyjście C = 26 l / min
 - wyjście B+C = 29 l / min



29 119 A00 GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY

